



Boletim técnico

PRODUTO:	Fundo Preparador de Parede			
DESCRIÇÃO:	É a evolução dos fundos preparadores, sua exclusiva fórmula base água, proporciona grande poder de penetração com fácil aplicação, proporciona ótima aderência para os acabamentos. É um produto baixíssimo nível de odor. Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e massas, selando e uniformizando a absorção, além de melhorar a aderência dos produtos sobre ele aplicados.			
INDICAÇÃO:	Indicado para uso externo e interno, o Fundo Preparador sela superfícies porosas. É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, gesso. Corrige problemas como bolhas, desagregamento e etc.			
CORES:	Incolor.			
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Fixa partículas soltas. Prepara e deixa a superfície uniforme.			
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2010	TIPO:	DESCRIÇÃO: Fundo Preparador de Paredes	Função: Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfície de alvenaria.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Água, resina acrílica e aditivos.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLÁTEIS:	DIN EN 11890-1			0,1 - 0,3 g/L
	ASTM D 3960-05			0,1 - 0,3 g/L
SÓLIDOS/MASSA:	ABNT-NBR 15315:2005			4 - 8%
SÓLIDOS/VOLUME:	Parte que permanece no filme seco.			4 - 8%
DENSIDADE:				0,99-1,03 g/L
pH	ASTM E70			8,0 - 11,5
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
DILUIÇÃO:	Em água potável.			10 %
RENDIMENTO:	20 a 30 m ² demão galão 3,6 litros, 100 a 150 m ² demão Balde 18 litros.			
AMBIENTE:	Interno.			
Nº DE DEMÃOS:	1	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	0:30 ao toque. 4:00 Final	APLICAÇÃO: Rolo de lã, pincel.
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobre deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735