



## Boletim técnico

<b>PRODUTO:</b>	Massa Corrida Extra Leve			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	É um complemento acrílico de secagem rápida e excelente poder de preenchimento, proporciona acabamento liso.			
<b>INDICAÇÃO:</b>	Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura e repintura de superfícies em ambientes internos protegidos de umidade. Pode ser aplicada sobre reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou Acrílica.			
<b>CORES:</b>	Banco.			
<b>PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:</b>	Corrige imperfeições na parede. Fácil de aplicar, fácil de lixar.			
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b>	<b>ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA:</b> ABNT NBR 11702:2010	<b>TIPO:</b> 4.7.2	<b>DESCRIÇÃO:</b> Massa Niveladora	<b>Função:</b> Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfície de alvenaria.
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS.</b>				
<b>COMPOSIÇÃO:</b>	Água, resina acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.			
<b>TOXIDADE:</b>	Consultar a FISPQ.			
<b>VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLÁTEIS:</b>	DIN EN 11890-1 ASTM D 3960-05		0,15 - 0,19 g/L 0,15 - 0,19 g/L	
<b>SÓLIDOS/MASSA:</b>	ABNT-NBR 15315:2005		22 - 26%	
<b>SÓLIDOS/VOLUME:</b>	Parte que permanece no filme seco.		37 - 41%	
<b>DENSIDADE:</b>			1,55-1,62 g/L	
<b>pH</b>	ASTM E70		8,6 - 9,8	
<b>PRAZO DE VALIDADE:</b>	Embalagem tampada e lacrada.		24 meses	
<b>DILUIÇÃO:</b>	Não é necessário diluir.			
<b>RENDIMENTO:</b>	9 a 11 m <sup>2</sup> demão galão 3,6 litros, 42a 52 m <sup>2</sup> demão Embalagem 18 litros.			
<b>AMBIENTE:</b>	Interno.			
<b>Nº DE DEMÃOS:</b>	1	<b>SECAGEM AO TOQUE E FINAL:</b>	1:30 ao toque. 5:00 Final	<b>APLICAÇÃO:</b> Desempenadeira, espátula de aço.
<b>PRECAUÇÕES.</b>				
<p>Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.</p>				
Em caso de dúvida entrar em contato com o SAC pelo telefone: (37)3322-9643				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735