



Boletim técnico

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|
| PRODUTO: | Tinta Econômica | | | |
| DESCRIÇÃO: | É uma tinta com alto poder de cobertura, isso faz com que você possa mudar a tonalidade das paredes com menos demãos. | | | |
| INDICAÇÃO: | É indicado para pintura e repintura interna. | | | |
| CORES: | 1500 Cores pelo Sistema tintométrico com acabamento fosco. | | | |
| PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: | Alto Poder de Cobertura, sem cheiro. Alto rendimento, tecnologia antigotas. | | | |
| REFERÊNCIA NORMATIVA: | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2010 | TIPO: 4.5.3 | DESCRIÇÃO: Tinta Acrílica Econômica | Função: Tingir a superfície a ser aplicada. Acabamento Fosco |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS. | | | | |
| COMPOSIÇÃO: | Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tenso ativos etoxilados. | | | |
| TOXIDADE: | Consultar a FISPQ. | | | |
| EMBALAGEM: | Lata 18 Litros. Galão 3,6 Litros. | | | |
| VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS: | DIN EN 11890-1 | | 5-10 g/L | |
| | ASTM D 3960-05 | | 5-10 g/L | |
| SÓLIDOS/MASSA: | ABNT-NBR 15315:2005 | | 26-30% | |
| SÓLIDOS/VOLUME: | Parte que permanece no filme seco. | | 24-28% | |
| DENSIDADE: | | | 1,30-1,35 g/L | |
| pH | ASTM E70 | | 8,3 - 9,5 | |
| PRAZO DE VALIDADE: | Embalagem tampada e lacrada. | | 24 meses | |
| DILUIÇÃO: | Utilizando água potável. | | Máximo 10% | |
| RENDIMENTO: | 25 a 35 m ² demão galão 3,6 litros, 125 a 175 m ² demão Lata 18 litros. | | | |
| AMBIENTE: | Interno e Externo. | | | |
| Nº DE DEMÃOS: | 2 | SECAGEM AO TOQUE E FINAL: | 3:00 ao toque. 12:00 Final | APLICAÇÃO: Rolo de lã. Pincel, trincha, airless. |
| PRECAUÇÕES. | | | | |
| Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. | | | | |
| Responsável tec. | Gilberto J. Guimarães. | | CRQ-MG | 02414735 |