



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRODUTO:	Tinta para Gesso			
DESCRIÇÃO:	É uma tinta que age como fixadora de partículas soltas podendo ser aplicada sobre a placa de drywall e também sobre o gesso.			
INDICAÇÃO:	É indicado para pintura e repintura interna.			
CORES:	Consultar cores disponíveis no catálogo.			
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:	Direto no gesso, dispensa fundo preparador.			
	Ótima cobertura.			
REFERÊNCIA NORMATIVA:				
CLASSIFICAÇÃO:	ESTE PRODUTO ATENDE A NORMA: ABNT NBR 11702:2010	TIPO:	DESCRIÇÃO: Tinta Acrílica Para gesso	Função: Tingir a superfície a ser aplicada. Acabamento Fosco
INFORMAÇÕES TÉCNICAS.				
COMPOSIÇÃO:	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tenso ativos etoxilados.			
TOXIDADE:	Consultar a FISPQ.			
EMBALAGEM:	Balde 18 Litros. Galão 3,6 Litros.			
VOC-COMPOSTO ORGÂNICOS VOLATEIS:	DIN EN 11890-1			7-11 g/L
	ASTM D 3960-05			7-11 g/L
SÓLIDOS/MASSA:	ABNT-NBR 15315:2005			26-30%
SÓLIDOS/VOLUME:	Parte que permanece no filme seco.			24-28%
DENSIDADE:				1,30-1,35 g/L
pH	ASTM E70			8,3 - 9,5
PRAZO DE VALIDADE:	Embalagem tampada e lacrada.			24 meses
DILUIÇÃO:	Utilizando água potável.			10 a 15%
RENDIMENTO:	45 a 55 m ² demão galão de 3,6 lts, 225 a 275 m ² demão/balde 18 lts.			
AMBIENTE:	Interno.			
Nº DE DEMÃOS:	3	SECAGEM AO TOQUE E FINAL:	4:00 ao toque. 12:00 Final	APLICAÇÃO: Rolo de lã. Pincel, trincha, airless.
PRECAUÇÕES.				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
Responsável tec.	Gilberto J. Guimarães.		CRQ-MG	02414735



CNPJ: 11.202.638/0001-21 - INSC. EST.: 001.440.499-0014

+55 (37) 3322-9643 / (37) 99150-2928
RODOVIA MG 050 - KM 214,8 - DISTRITO INDUSTRIAL
CÓRREGO FUNDO/MG - CEP: 35568-000
comercial04@tintasupermax.com.br

