



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

**Tinta à base de resina acrílica pura emulsionada em água Branco.
Recomendada para sinalização horizontal de rodovias e vias urbanas.**

Características

- Não possui compostos orgânicos voláteis. (VOC)
- Não é inflamável.
- Produto ecologicamente correto.

Método de aplicação

- Abrir o balde e Homogeneizar o Produto diluir se necessário COM ATÉ 10 % DE AGUA POTÁVEL.
- Verificar as condições da superfície onde o produto será aplicado, remover todas as partículas soltas que estão presentes, se for necessário lavar espere a superfície está completamente seca antes da aplicação.
- Utilizar Epi's durante a aplicação para mais informações consultar a FISPQ.
- Utilize os equipamentos adequados para aplicação podendo ser rolo de espuma, equipamento de aplicação automático.
- Após utilização lavar os equipamentos com Solvente para demarcação viária.



Boletim técnico

Informações Técnicas:

Requisitos Quantitativos e qualitativos	Método Analítico	Valores Mínimos	Valores Máximos
Sólidos em Volume	ASTM D2697	62	*****
Espessura úmida			Rendimento sem microesfera
0,4 mm espessura úmida	Cálculo	45 m ²	50 m ²
0,5 mm espessura úmida	Cálculo	36 m ²	40 m ²
0,6 mm espessura úmida	Cálculo	30 m ²	33 m ²
Massa Específica g/cm ³	NBR 15.438	1,59	
Resistência à abrasão, litros	NBR 15.438	100	
Tempo de liberação ao Tráfego	Estimado	-----	20 Minutos
Veiculo	NBR 14.438	-----	Resina Acrílica Pura
Notação Munsell	Branco	N 9,5	

Qualquer dúvida entre em contato com o nosso departamento técnico.

Químico responsável: Gilberto Jose Guimarães.

CRQ-MG: 02414735