


## FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ

Revisão: 01	Data: 31/01/2019	Página: 1/6
-------------	------------------	-------------

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

<b>Produto</b>	<b>TINTA ACRÍLICA STANDARD</b>
<b>Nome do Produto (nome comercial):</b>	Tinta Acrílica Standard
<b>Principais usos recomendados para substância ou mistura:</b>	Pulverizável
<b>Nome da Empresa:</b>	Castro Arantes Química Industrial Ltda
<b>Endereço:</b>	Rod. MG 050, km 214,8 Bairro Industrial - Córrego Fundo – MG – Brasil
<b>Telefone para contato:</b>	(37) 3322-9643
<b>Telefone para emergências:</b>	(37) 3322-9643
<b>Fax:</b>	(37) 3322-9242
<b>E-mail / Website:</b>	supermaxcor@gmail.com

### IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Elementos do rótulo	
<b>De acordo com os critérios do GHS (ONU)</b>	
<b>Pictogramas:</b>	
<b>Palavra de advertência:</b>	Atenção.
<b>Indicações de perigo:</b>	H316 – Provoca uma leve irritação cutânea. H317 – Pode provocar uma reação alérgica cutânea. H402 – Nocivo para os organismos aquáticos.
<b>Indicações de Precaução (Prevenção):</b>	P261 – Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P273 – Evitar a liberação para o ambiente. P280 – Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
<b>Indicações de precaução (Reação):</b>	P321 – Tratamento específico (ver no presente rótulo). P363 – Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P302 + P352 – SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
<b>Indicações de Precaução (Eliminação):</b>	P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
<b>Rotulagem de preparações especiais (GHS):</b>	Pode causar reação alérgica. Contém: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA.
<b>Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE:</b>	
<b>Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE:</b>	
<b>Símbolo (s) de perigo:</b>	Xi – Irritante.
<b>Frases R:</b>	R43 – Pode causar sensibilização se atingir a pele.
<b>Frases S:</b>	S24 – Evitar que atinja a pele. S37 – Usar luvas adequadas.
<b>Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem:</b>	MISTURA DE: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA E 2-METIL-2H-ISOTIAZOLE-3-ONA (3:1)
<b>Classificação da substância ou mistura:</b>	
<b>De acordo com os critérios do GHS (ONU)</b>	Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 3 Sensibilizante para a pele: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
<b>Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE</b>	
<b>Possíveis Perigos:</b>	Pode causar sensibilização se atingir a pele.

	Irritante.
Outros perigos.	

## COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

<b>Mistura:</b>		
<b>Caracterização química:</b>	Solução aquosa, resina acrílica, cargas, éster de celulose, solvente orgânico, pigmento.	
<b>Ingredientes perigosos (GHS):</b>		
<b>De acordo com os critérios do GHS (ONU):</b>		
<b>2-fenoxietanol:</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ Número – CAS: 122-99-6 Número – CE: 204-589-7 Número INDEX: 603-098-00-9	Acute Tox.: Cat. 4 (oral) Eye Dam./Irrit.: Cat. 2A H319, H302
<b>Amônia, solução aquosa:</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$ Número – CAS: 1336-21-6 Número – CE: 215-647-6 Número INDEX: 007-001-01-2	Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 STOT SE: Cat. 3 (Irritante para o Sistema respiratório). Aquatic Acute: Cat. 1 Aquatic Chronic: Cat. 2 H335, H314, H411, H400
<b>Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1)</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 0\%$ - $< 0,1\%$ Número – CAS: 55965-84-9 Número INDEX: 613-167-00-5	Acute Tox.: Cat. 3 (oral) Acute Tox.: Cat. 2 (Inalação - névoa) Acute Tox.: Cat. 2 (dermal) Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 Skin Sens.: Cat. 1A Aquatic Acute: Cat. 1 Aquatic Chronic: Cat. 1 Fator-M agudo: 10 Fator-M crônico: 1 H310, H330, H301, H317, H314, H400, H410
<b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 0\%$ - $< 0,1\%$ Número – CAS: 2634-33-5 Número – CE: 220-120-9 Número INDEX: 613-088-00-6	Acute Tox.: Cat. 4 (oral) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 Skin Sens.: Cat. 1 Aquatic Acute: Cat. 1 Fator-M agudo: 10 H318, H315, H302, H317, H400
<b>Componentes perigosos:</b>		
<b>De acordo com a Norma 1999/45/EC:</b>		
<b>2-fenoxietanol:</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ Número – CAS: 122-99-6 Número – CE: 204-589-7 Número INDEX: 603-098-00-9 Símbolo (s) de perigo: Xn Frases R: 22, 36	
<b>Amônia, solução aquosa:</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 0,1\%$ - $< 0,2\%$ Número – CAS: 1336-21-6 Número – CE: 215-647-6 Número INDEX: 007-001-01-2 Símbolo (s) de perigo: C, N Frases R: 34, 50	
<b>Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1)</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 0\%$ - $< 0,1\%$ Número – CAS: 55965-84-9 Número INDEX: 613-167-00-5 Símbolo (s) de perigo: T, N Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53	
<b>1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona</b>	Conteúdo (m/m): $\geq 0\%$ - $< 0,1\%$ Número – CAS: 2634-33-5 Número INDEX: 613-088-00-6 Símbolo (s) de perigo: Xn, N Frases R: 22, 38, 41, 43, 50	
Caso se mencionem substâncias perigosas, no capítulo 16 encontram-se textos detalhados dos símbolos de perigo e das frases R.		

## MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

<b>Indicações gerais:</b>	Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
<b>Após inalação:</b>	Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter o paciente aquecido e em repouso. Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial. Consultar um médico. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
<b>Após contato com a pele:</b>	Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e água e enxaguar com bastante água. Não utilizar solventes ou diluentes.
<b>Após contato com os olhos:</b>	As lentes de contato devem ser removidas. Manter as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico.
<b>Após ingestão:</b>	Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a vítima em repouso. Não provocar vômitos.

## MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

<b>Meios de extinção apropriados:</b>	Espuma (resistente ao álcool), dióxido de carbono, pó, água pulverizada. Evitar que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso de água.
<b>Meios de extinção não apropriados:</b>	Jato de água.
<b>Perigos específicos:</b>	Devido aos componentes orgânicos do produto, em caso de incêndio é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.
<b>Indicações adicionais:</b>	Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio.
<b>Equipamento especial de proteção para os bombeiros:</b>	Um equipamento de proteção respiratória adequado pode ser requerido.

## MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

<b>Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:</b>	
<b>Precauções pessoais:</b>	Evitar que atinja a pele e os olhos. Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização.
<b>Precauções ao meio ambiente:</b>	Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local.
<b>Métodos para limpeza:</b>	Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes.

## MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

<b>Medidas técnicas:</b>	Deverão ser considerados os valores limites de exposição no local de trabalho específicos ao país, relativos aos produtos mencionados no capítulo "Composição e informações sobre os ingredientes". Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim.
<b>Precauções/ Orientações para manuseio seguro:</b>	Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalação de pó de polimento. Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Manter os recipientes sempre secos e bem fechados e em locais frescos e bem ventilados. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização.
<b>Armazenamento:</b>	
<b>Condições de armazenamento adequadas:</b>	Manter os recipientes bem fechados. Nunca utilizar pressão para esvaziar os recipientes, estes não são resistentes a pressão. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardar em posição vertical para evitar vazamentos. É proibido fumar. Proibir o acesso de pessoas não autorizadas. Consulte as Fichas de Informações Técnicas para informações mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado. Proteger da ação direta do sol. Manter afastado de fontes de ignição. Manter afastado do calor.
<b>Produtos e materiais incompatíveis:</b>	Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

## CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

<b>Parâmetros de controle específicos:</b>	
<b>Limites de exposição ocupacional:</b>	
<b>1336-21-6: Amônia, solução aquosa</b>	Valor TWA 25 ppm (ACGIH) Valor STEL 35 ppm (ACGIH) Valor TWA 14 mg/m <sup>3</sup> ; 20 ppm NR 15) Valor TWA 14 mg/m <sup>3</sup> ; 20 ppm NR 15) Fonte de valor (es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11
<b>Equipamento de proteção individual:</b>	
<b>Proteção respiratória:</b>	Não é necessário proteger as vias respiratórias. Colaboradores expostos a concentrações acima dos limites de exposição ocupacional devem utilizar proteção respiratória adequada. O lixamento a seco, o corte e/ou a soldagem autógenos da película de tinta curada, podem provocar a formação de poeiras e/ou de fumos perigosos. Se possível, utilizar o lixamento a úmido. Se, ainda que exista no local um sistema de exaustão, não for possível evitar a exposição, então será indispensável usar um aparelho de proteção respiratória adequado. Em caso de contato com aerossóis, usar meia máscara facial de proteção respiratória A1P2.
<b>Proteção das mãos:</b>	Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva. Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto. As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.). Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas. As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele. Usar luvas de proteção. Por exemplo: são adequadas as luvas de proteção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN 374 luvas de nitrilo - espessura do material: 1,25 mm.
<b>Proteção dos olhos:</b>	Não é necessária a proteção dos olhos. É necessário em caso de perigo de contato com os olhos.
<b>Proteção da pele e do corpo:</b>	Proteção corporal não é requerida. Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.

## PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	Líquido.
<b>Forma:</b>	Líquido.
<b>Cor:</b>	Branco.
<b>Odor:</b>	Característico.
<b>Limiar de odor:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Valor do PH:</b>	9
<b>Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico.</b>	
<b>Intervalo de fusão:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Ponto de decomposição:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Taxa de ebulição:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Ponto de fulgor:</b>	100°C
<b>Limite de explosividade inferior:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Limite de explosividade superior:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Pressão de vapor:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Densidade relativa do vapor (ar):</b>	Dados não disponíveis.
<b>Densidade:</b>	1,19 g/cm <sup>3</sup>
<b>Densidade relativa:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Miscibilidade com água:</b>	Miscível.
<b>Solubilidade (quantitativa):</b>	Dados não disponíveis.
<b>Coefficiente de partição n-octanol/água (log Pow):</b>	Dados não disponíveis.
<b>Temperaturas de autoignição:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Limiar de odor:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Taxa de evaporação:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Inflamabilidade:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Viscosidade, dinâmica:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Tempo de escoamento:</b>	100 s

## ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Instabilidade:</b>	O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.
<b>Reações perigosas:</b>	Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.
<b>Materiais ou substâncias incompatíveis:</b>	Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações exotérmicas.  A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como por exemplo: monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos.

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

<b>Toxicidade aguda:</b>	
<b>Avaliação da toxicidade aguda:</b>	A inalação de concentrações de solventes superiores ao limite máximo de exposição no local de trabalho, poderá causar graves efeitos para a saúde, tais como: irritação das mucosas e no sistema respiratórios, danos nos rins e no fígado, bem como lesões no sistema nervoso central. Indícios e sintomas: dores de cabeça, tonturas, cansaço, debilidade muscular, sonolência e, em casos excepcionais, inconsciência. A inalação repetida ou continuada de concentrações de solventes acima do valor limite de exposição definido para o ar do local de trabalho pode provocar o aparecimento de perturbações prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia crônica tóxica, incluindo alterações do comportamento e falhas da memória. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados por absorção cutânea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermatite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele. Respingos de solventes podem causar irritações nos olhos e efeitos reversíveis. A mistura foi avaliada seguindo a regulamentação (EC) N°. 1272/2008. Ver os capítulos 2 e 3 para detalhes.

## INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

<b>Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:</b>	
<b>Ecotoxicidade:</b>	
<b>Avaliação da toxicidade aquática:</b>	Dados não disponíveis.
<b>Persistência e degradabilidade:</b>	
<b>Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H20):</b>	
<b>Biodegradabilidade das substâncias perigosas para o ambiente indicadas na seção "Composição e informações sobre os ingredientes":</b>	Indicações para: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1) Indicações para a eliminação: > 60 % DBO do ThOD (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (aeróbio)  Indicações para: Amônia, solução aquosa. Indicações para a eliminação: Dados não disponíveis.

## CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

<b>Métodos de tratamento e disposição:</b>	
<b>Produto:</b>	Observar as prescrições legais locais e nacionais.
<b>Restos de produtos:</b>	Observar as prescrições legais locais e nacionais.
<b>Embalagem usada:</b>	Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto. Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.

## INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

<b>Transporte Terrestre:</b>	
<b>Rodoviário:</b>	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
<b>Ferrovário:</b>	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
<b>Transporte Fluvial:</b>	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

<b>Transporte Marítimo (IMDG):</b>	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
<b>Sea transport (IMDG):</b>	Not classified as a dangerous good under transport regulations.
<b>Transporte Aéreo (IATA/ICAO):</b>	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.
<b>Air transport:</b>	Not classified as a dangerous good under transport regulations.

## INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

<b>Outras regulamentações:</b>	FISPQ (Ficha de Informação de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2.
--------------------------------	---

## OUTRAS INFORMAÇÕES

<b>No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes. Reservado exclusivamente a usos profissionais.</b>		
<b>Informação detalhada das frases R e dos símbolos de perigo indicados no capítulo "Composição/indicações sobre os componentes".</b>	Xn C N T 22 34 50 23/24/25 43 50/53 38 41	Nocivo. Corrosivo. Perigoso para o ambiente. Tóxico. Nocivo por ingestão. Provoca queimaduras. Muito tóxico para os organismos aquáticos. Tóxico por inalação, se atingir a pele e por ingestão. Pode causar sensibilização se atingir a pele. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Irritante para a pele. Risco de lesões oculares graves.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ receptor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.